Семейство EonNAS 3000 Gen2

Powerful NAS/ Унифицированные системы хранения

Highlights

- Избыточный контроллер actiive/active для обработки отказов и высокой готовности данных
- Поддержка Global Namespace для упрощения управления
- Передовая система ZFS гарантирует целостность данных
- Обслуживание файлового (CIFS/SMB, NFS, AFP, HTTP, HTTPS, FTP) и блочного (iSCSI, Fibre) обмена
- Гибкое наращивание емкости до 1536 TB общего объема
- Интеллектуальная защита с дедубликацией, неограниченным числом снимков, удаленной репликацией и зеркалированием
- Поддержка виртуализации
- Ускорение операций чтения/записи с помощью интегрированных SSD
- Легкое управление с помощью эксклюзивных инструментов: EonOne central management utility и редактирования командной строки (CLI)

Постоянная готовность данных - решающий фактор для предприятий любого уровня. Решения для хранения данных Infortrend с высокой готовностью гарантируют крупным предприятиям и СМП достижение этой цели за счет непрерывной готовности системы, снижения риска неожиданных остановок и сокращения простоев.

Унифицированные системы хранения EonNAS 3000 Gen2 с файловым и блочным обменом данными с полной защитой данных и максимальным использованием ресурсов обеспечивает характеристики, отвечающие самым жестким требованиям современных датацентров без дополнительных затрат.

Высокая надежность и готовность данных

Чтобы гарантировать постоянную работу и стабильность обслуживания, при разработке систем EonNAS 3000 Gen2 предусмотрены средства обеспечения высокой готовности данных, в том числе избыточные контроллеры и источники питания. Такая избыточная конструкция делает данные доступными все время, так как второй контроллер мгновенно принимает все операции на себя в случае отказа основного контроллера. Революционная файловая система ZFS EonNAS 3000 Gen2 гарантирует целостность данных с помощью механизма иерархических контрольных сумм и самолечения поврежденных данных, а функция Snapshot дает возможность восстановить данные в течение нескольких секунд.

Унифицированное хранилище

Семейство Infortrend EonNAS 3000 Gen2 представляет собой высокопроизводительное решение для консолидации датацентров. Объединяя в себе файл-сервер и сервер приложений, система может одновременно обрабатывать блоки данных через SAN и поддерживать обмен общими файлами между различными клиентами. Кроме того, EonNAS 3000 Gen2 поддерживают Global Namespace, что позволяет значительно упростить доступ к данным и все операции с ними.

Семейство EonNAS 3000 Gen2

Powerful NAS/Унифицированные системы хранения

Управление без усилий: EonONE и CLI

Объединение нескольких систем EonNAS становится суперлегким с помощью централизованного интерфейса EonOne, который дает возможность наблюдать за состоянием и управлять несколькими системами EonNAS с одной точки входа.

Интерфейс CLI дает возможность записи командных скриптов и персонизированных графиков для конкретных задач. CLI требует очень малых ресурсов, обеспечивая гибкость без торможения.

Умная защита без лицензий

В системах EonNAS 3000 Gen2 имеется несколько способов защиты данных, включая неограниченное количество снимков, удаленную репликацию и зеркалирование пулов. Пользователь может выбирать наиболее подходящие ему сервисы в зависимости от своих потребностей, что делается легко и доступно, так как все операции и инструменты копирования предоставляются бесплатно и не требуют лицензирования.

Компактный дизайн: глубина 500 мм

Корпус систем EonNAS 3000 Gen2 имеет глубину всего 500 мм. Уменьшение глубины означает увеличение плотности хранилища, что помогает лучше использовать дорогое рабочее пространство. И что особенно важно - компактный размер позволяет легче встраивать эти системы в стойки самых разных размеров и конструкций, что делает их еще более универсальными.

Наращивание системы

Свойство “наращивание по мере надобности” позволяет приспособить систему к будущим потребностям, одновременно удовлетворяя сегодняшние потребности. К системам EonNAS 3000 Gen2 можно подключать корпуса расширения и получить максимальную емкость 1536 TB с 256 дисками. Для достижения максимальной производительности в системы EonNAS 3000 Gen2 можно встраивать SSD (твердотельные диски), которые автоматически ускоряют операции кэширования и обработку I/O запросов.

Гибкий выбор подходящей системы

Модульная конструкция дает возможность без всяких усилий заменять стандартные хост-порты 1 GbE на опциональные модули 10 GbE или FC, чтобы использовать все интерфейсные возможности без замены всей системы и без необходимости отправлять ее куда-то для обслуживания. В результате - лучшие характеристики, минус ненужные расходы и простои.

Упрощение администрирования

В EonNAS 3000 Gen2 применена бескабельная модульная конструкция, чтобы упростить обслуживание и обеспечить бесперебойную обработку данных. Возможность горячей замены контроллеров, вентиляторов и блоков питания также эффективно снижает время простоя.





All design and specification declared are subject to change without notice in advance. All rights reserved. Please refer to Infortrend website for further information or localization updates.

Технические характеристики

	EonNAS 3016RT1	EonNAS 3016ST1
АРХИТЕКТУРА		
Процессор	2 x Intel® Xeon™ E3 Quad-Core	1 x Intel Xeon E3 Quad-Core
Память [1]	16 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 64 GB)	8 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 32 GB)
Контроллер	Двойной избыточный контроллер (active/active)	Одиночный контроллер
Интерфейс хоста	8 портов 1GbE	4 портf 1GbE
Опции хост-портов	4 порта 1GbE, 2 порта 10GbE (SFP+ или Rj45), 2 порта 16Gb FC	
Порты расширения	4 широких порта 6Gb/s SAS	2 широких порта 6Gb/s SAS
Отсеки для дисков	16	
Поддерживаемые диски [1]	2,5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB и 800GB 2,5" 10000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB, 600GB, 900GB и 1.2TB 2,5" 15000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB и 600GB 3,5" 7200 RPM 6Gb/s Nearline SAS диски - 1TB, 2TB, 3TB, 4TB и 6TB	
Корпуса расширения (JBOD) Макс. к-во дисков (с JBOD)	256 (с 4 x JB2060R) 240 (с 14 x JB2016R-1) 232 (с 9 x JB 2024RB)	256 (с 4 x JB2060G) 240 (с 14 x JB2016G-1) 232 (с 9 x JB 2024RG)
Источники питания	Два избыточных 650W	
Энергосбережение	Источники питания 80 PLUS с эффективностью преобразования энергии более 80%	
Форм-фактор [2]	3U rackmount	
ОСОБЕННОСТИ		
Наращивание характеристик [1]	Ускорение чтения и записи с помощью 4 SSD на пул дисков	
ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ [3]		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 phone, web и email	
Расширенные опции [4]	Отправка запчастей на следующий рабочий день в течение 3-х лет **Улучшенное обслуживание:** поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте на следующий рабочий день **Premium обслуживание**: поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте в тчение 4-х часов Дополнительная двухлетняя гарантия	

	EonNAS 3016R1	EonNAS 3016S1
АРХИТЕКТУРА		
Процессор	2 x Intel Core i3 Dual-Core	1 x Intel Core i3 Dual-Core
Память [1]	16 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 64 GB)	8 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 32 GB)
Контроллер *	Двойной избыточный контроллер (active/active)	Одиночный контроллер
Интерфейс хоста	8 портов 1GbE	4 порта 1GbE
Опции хост-портов	4 порта 1GbE, 2 порта 10GbE (SFP+ или Rj45), 2 порта 16Gb FC	
Порты расширения	2 широких порта 6Gb/s SAS	2 широких порта 6Gb/s SAS
Отсеки для дисков	16	
Поддерживаемые диски [1]	2,5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB и 800GB 2,5" 10000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB, 600GB, 900GB и 1.2TB 3,5" 7200 RPM 6Gb/s Nearline SAS диски - 1TB, 2TB, 3TB, 4TB и 6TB	
Корпуса расширения (JBOD) Макс. к-во дисков (с JBOD)	256 (с 4 x JB2060R) 240 (с 14 x JB2016R-1) 232 (с 9 x JB 2024RB)	256 (с 4 x JB2060G) 240 (с 14 x JB2016G-1) 232 (с 9 x JB 2024SB)
Источники питания	Два избыточных 750W	Два избыточных 650W
Энергопотребление	Источники питания 80 PLUS с эффективностью преобразования энергии более 80%	
Форм-фактор [2]	3U rackmount	
ОСОБЕННОСТИ		
Наращивание характеристик [1]	Ускорение чтения и записи с помощью 4 SSD на пул дисков	
ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ [3]		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 phone, web и email	
Расширенные опции [4]	Отправка запчастей на следующий рабочий день в течение 3-х лет **Улучшенное обслуживание:** поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте на следующий рабочий день **Premium обслуживание**: поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте в тчение 4-х часов Дополнительная двухлетняя гарантия	

* Простой апгрэйд от одиночного контроллера до двойного избыточного. Обращайтесь, пожалуйста, к торговым представителям Infortrend.

[1] По вопросам совместимости обращайтесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям..

[2] Точные размеры можно найти на сайте Infortrend

[3] Все системы EonNAS поставляются со стандартной гарантией.

[4] Перечень доступных опций может зависеть от региона.

Технические характеристики

	EonNAS 3012R1	EonNAS 3012S1
АРХИТЕКТУРА		
Процессор	2 x Intel Core i3 Dual Core	1 x Intel Core i3 Dual Core
Память [1]	16 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 64 GB)	8 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 32 GB)
Контроллер	Двойной избыточный контроллер (active/active)	Одиночный контроллер
Интерфейс хоста	8 портов 1GbE	4 порта 1GbE
Опции хост-портов	4 порта 1GbE, 2 порта 10GbE (SFP+ или Rj45), 2 порта 16Gb FC	
Порты расширения	4 широких порта 6Gb/s SAS	2 широких порта 6Gb/s SAS
Отсеки для дисков	12	
Поддерживаемые диски [1]	2,5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB и 800GB 2,5" 10000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB, 600GB, 900GB и 1.2TB 2,5" 15000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB и 600GB 3,5" 7200 RPM 6Gb/s Nearline SAS диски - 1TB, 2TB, 3TB, 4TB и 6TB	
Корпуса расширения (JBOD) Макс. к-во дисков (с JBOD)	252 (с 4 x JB2060R) 228 (с 9 X JB2024RB) 120 (с 9 x JB2012R-1)	252 (с 4 x JB2060G) 228 (с 9 X JB2024SB) 120 (с 9 x JB2012G-1)
Источники питания	Два избыточных 530W	
Энергосбережение	Источники питания 80 PLUS с эффективностью преобразования энергии более 80%	
Форм-фактор [2]	2U rackmount	
ОСОБЕННОСТИ		
Наращивание характеристик [1]	Ускорение чтения и записи с помощью 4 SSD на пул дисков	
ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ [3]		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 phone, web и email	
Расширенные опции [4]	Отправка запчастей на следующий рабочий день в течение 3-х лет **Улучшенное обслуживание:** поддержка 24x7 в течение 3-х лет + диагностика на месте на следующий рабочий день **Premium обслуживание**: поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте в тчение 4-х часов Дополнительная двухлетняя гарантия	

	EonNAS 3012RC1	EonNAS 3012SC1
АРХИТЕКТУРА		
Процессор	2 x Intel Celeron Dual Core	1 x Intel Celeron Dual Core
Память [1]	8 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 64 GB)	4 GB DDR3 ECC RAM (наращивание до 32 GB)
Контроллер *	Двойной избыточный контроллер (active/active)	Одиночный контроллер
Интерфейс хоста	8 портов 1GbE	4 порта 1GbE
Порты расширения	4 широких порта 6Gb/s SAS	2 широких порта 6Gb/s SAS
Отсеки для дисков	12	
Поддерживаемые диски [1]	2,5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB и 800GB 2,5" 10000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB, 600GB, 900GB и 1.2TB 3,5" 7200 RPM 6Gb/s Nearline SAS диски - 1TB, 2TB, 3TB, 4TB и 6TB	
Корпуса расширения (JBOD) Макс. к-во дисков (с JBOD)	252 (с 4 x JB2060R) 228 (с 9 X JB2024RB) 120 (с 9 x JB2012R-1)	252 (с 4 x JB2060G) 228 (с 9 X JB2024SB) 120 (с 9 x JB2012G-1)
Источники питания	Два избыточных 530W	
Энергосбережение	- Источники питания 80 PLUS с эффективностью преобразования энергии более 80%	
Форм-фактор [2]	2U rackmount	
ОСОБЕННОСТИ		
Наращивание характеристик [1]	Ускорение чтения и записи с помощью 4 SSD на пул дисков	
ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ [3]		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 phone, web и email	
Расширенные опции [4]	Отправка запчастей на следующий рабочий день в течение 3-х лет **Улучшенное обслуживание:** поддержка 24x7 в течение 3-х лет + диагностика на месте на следующий рабочий день **Premium обслуживание**: поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте в тчение 4-х часов Дополнительная двухлетняя гарантия	

* Простой апгрэйд от одиночного контроллера до двойного избыточного. Обращайтесь, пожалуйста, к торговым представителям Infortrend.

[1] По вопросам совместимости обращайтесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям.

[2] Точные размеры можно найти на сайте Infortrend.

[3] Все системы EonNAS поставляются со стандартной гарантией.

[4] Перечень доступных опций может зависеть от региона.

Технические характеристики

EonNAS 3012T1

АРХИТЕКТУРА

Процессор	Intel® Xeon™ E3 Quad Core
Память	8 GBDDR3 ECC RAM (наращивание до 32 GB) [1]
Контроллер	Одиночный контроллер
Интерфейс хоста	4 порта 1GbE
Опции хост-портов	4 порта 1GbE, 2 порта 10GbE (SFP+ или Rj45), 2 порта 16Gb FC
SAS порты расширения	2 широких порта 6Gb/s SAS
Поддерживаемые диски [2]	2,5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB и 800GB 2,5" 10000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB, 600GB, 900GB и 1.2TB 2,5" 15000 RPM 6Gb/s SAS диски - 300GB, 450GB и 600GB 3,5" 7200 RPM 6Gb/s Nearline SAS диски - 1TB, 2TB, 3TB, 4TB и 6TB
Корпуса расширения (JBOD) Макс. к-во дисков (с JBOD)	252 (с 4 x JB2060G) 228 (с 9 X JB2024GB) 120 (с 9 x JB2012G-1)
Источники питания	Два избыточных 530W
Энергосбережение	- Источники питания 80 PLUS с эффективностью преобразования энергии более 80%
Форм-фактор [3]	2U rackmount

ОСОБЕННОСТИ

Наращивание характеристик [2]	Ускорение чтения и записи с помощью 4 SSD на пул дисков (до 6 пулов дисков)

ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ [4]

Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 phone, web и email
Расширенные опции [5]	Отправка запчастей на следующий рабочий день в течение 3-х лет **Улучшенное обслуживание:** поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте на следующий рабочий день **Premium обслуживание**: поддержка 24x7 phone, email и web в течение 3-х лет + диагностика на месте в тчение 4-х часов Дополнительная двухлетняя гарантия

[1] Для наращивания памяти обратитесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям.
[2] По вопросам совместимости и наличия обращайтесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям.
[3] Точные размеры можно найти на сайте Infortrend.
[4] Все системы EonNAS поставляются со стандартной гарантией.
[5] Перечень доступных опций может зависеть от региона.

Корпуса расширения

Infortrend® JBOD

Корпуса расширения JB от 2U 12-bay до 4U 60-bay обеспечиают надежное наращивание. Можно подключить до 14 корпусов с 256 дисками SATA, NL-SAS или SAS. Они легко устанавливаются и подключаются к системам EonStor DS и EonNAS через интерфейс 6 Gb/s SAS, для надежности в них применены избыточные источники питания 80 PLUS.

	JB 2012R-1	JB 2012G-1	JB 2016R-1	JB 2016G-1
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный	Двойной избыточный	Одиночный
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 6Gb/s SAS 4x			
Интерфейс дисков	6 Gb/s SAS			
К-во дисковых отсеков	12		16	
Соответствующие модели EonNAS [1]	EonNAS 3012R1 EonNAS 3012RC1	EonNAS 3012T1 EonNAS 3012S1 EonNAS 3012SC1	EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1	EonNAS 3016S1 EonNAS 3016ST1
Источники питания	2 избыточных 460 W			
Форм-фактор [2]	2U, 19"rackmount		3U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание [3]	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email		
	Расширенные опции [4]	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенное стандартное обслуживание до 5 лет		

	JB 2060R	JB 2060G	JB 2024RB	JB 2024SB
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный	Двойной избыточный	Одиночный
Хост-порты (на контроллер)	2 широких порта 6Gb/s SAS 4x			
Интерфейс дисков	6 Gb/s SAS			
К-во дисковых отсеков	60	60	24	24
Соответствующие модели EonNAS [1]	EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1 EonNAS 3012R1 EonNAS 3012RC1	EonNAS 3012T1 EonNAS 3012S1 EonNAS 3012SC1	EonNAS 3016R1 EonNAS 3016RT1 EonNAS 3012R1 EonNAS 3012RC1	EonNAS 3012T1 EonNAS 3012S1 EonNAS 3012SC1
Источники питания	2 избыточных 1600 W		2 избыточных 530 W	
Форм-фактор [2]	4U, 19" rackmount		2U, 19" rackmount	
Гарантия и обслуживание [3]	Стандартное	3-х летняя ограниченная гарантия и поддержка 8x5 phone, web и email		
	Расширенные опции [4]	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: поддержка 24x7 phone, web и email + диагностика на месте в течение 4 часов (до 5 лет) Расширенное стандартное обслуживание до 5 лет		

1. Список поддерживаемых дисков можно найти в описаниях соответствующих моделей.
2. Точные размеры на сайте Infortrend.
3. Все корпуса расширения поставляются со стандартной гарантией.
4. Перечень опций может зависеть от региона.

Программное обеспечение

Протоколы

- Файловый уровень:
  CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, iSCSI, NDMP, FTP
- Блочный уровень: iSCSI/FC

Поддержка операционных систем [1]

Windows XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8, Mac OS X , Red Hat, SUSE, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Oracle OpenSolaris, AIX, HP-UX, Mac OS X

Файловые системы

- Внутренняя: ZFS
- Внешняя: FAT32, NTFS

Сетевые параметры

- Поддержка IPv6
- Фиксированные или динамические IP адреса
- Jumbo Frame
- Порт-транкинг/NIC teaming/Агрегатирование связей (IEEE 802.3ad)
- DHCP клиент
- Поддержка MPIO, MC/S

Безопасность

- Подключение HTTPS
- Шифрованная удаленная репликация (rsync с 128-bit SSH) между Infortrend NAS
- Шифрованное зеркалирование (Pool Mirror) (IP-Sec)
- CHAP идентификация для томов iSCSI

Управление RAID и томами данных

- RAID0/1/5/5 + горячий резерв/6/6+ горячий резерв/10/50/60
- Online и автоматическое наращивание емкости RAID
- Дедубликация: Inline, block-level
- Сжатие
- Тонкая настройка (только тома iSCSI)
- SPC-3 Persistent Reservation (только тома iSCSI)

Управление мощностью

- Спящий режим HDD
- Вкл/выкл по графику
- Пробуждение по LAN
- Сетевой UPS с SNMP

Наращивание характеристик

- Ускорение чтения/записи с помощью SSD [1]

Управление правами пользователей

- Ведение аккаунтов пользователей
- Управление группами
- Управление папками - контроль доступа к папкам и вложенным папкам
- Распределение папок
- Уровни доступа
- Полный контроль, Чтение, Чтение и исполнение, запись, Модификация, Списки
- Поддержка идентификации Windows AD
- Вход в домены пользователей через CIFS/SMB, AFP, FTP, file explorer
- LDAP

Поддержка браузеров

- Internet Explorer, Firefox , Google Chrome

Управление системой

- Редактирование CLI
- Утилита EonOne централизованного упр.
- Global Namespace
- Web GUI
- Подключения HTTP/HTTPS
- Email оповещение
- SNMP
- Мониторинг состояния системы
- Экспортируемые журналы событий
- Сохранение и восстановление системных установок
- Роуминг дисков
- Синхронизация времени с NTP сервером
- HDD S.M.A.R.T

Защита данных

- Сквозная целосность данных ZFS
- обнаружение и автовосстановление скрытых повреждений данных
- Моментальное копирование (Snapshot)
- Неограниченное число снимков
- Как для общих папок, так и для iSCSI томов
- Задание коротких интервалов (до 10 мин)
- Автоматическое удаление копий в соответствии с политикой пользователя
- Удаленная репликация
- Rsync с 128-bit SSH кодированием между Infortrend NAS• Зеркальное копирование
- Уаленное зеркалирование данных
- В реальном времени или по графику
- Кодирование IPsec
- Smart media scan
- WORM (Write once, Read Many)

Файловый сервер

- Протоколы: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP
- Операционные системы клиента: Windows, Mac OS, Linux
- Управление папками/файлами через Интернет

FTP сервер

- Контроль макс. числа последовательных соединений
- Контроль макс. числа неудачных попыток входа

Резервное копирование

- Поддержка Apple Time Machine
- Поддержка Windows Backup and Recovery
- Удаленная репликация
- Rsync с 128-bit SSH кодированием между Infortrend NAS
- Поддержка ПО 3-их производителей [2]
- Acronis Backup & Recovery™/ True Image Home
- Symantec Backup Exec® 2012
- EMC Retrospect Backup & Recovery
- Commvault Simpana
- Veeam Backup & Replication
- CA ARCserve Backup

Серверная виртуализация

- Vmware vsphere(ESXi)
- Citrix XenServer
- Windows Server 2012/2008 Hyper-V

1. По вопросам совместимости обращайтесь, пожалуйста, к нашим торговым представителям.
2. Поддержка функций в соответствии с таблицами совместимости соответствующих производителей.

Infortrend®

© 2015 Infortrend Technology, Inc. Все права защищены.
- Любая информация, приведенная здесь, не гарантируется и может быть изменена без предварительного уведомления.
- Infortrend, EonStor, EonNAS, SANWatch, EonPath и ESVA есть зарегистрированные торговые марки Infortrend Technology, Inc.
- Все прочие названия, марки и услуги есть торговые марки или зарегистрированные торговые марки их соответствующих владельцев.

Asia Pacific (Taipei, Taiwan)
Infortrend Technology, Inc.
Tel:+886-2-2226-0126
E-mail : sales.ap@infortrend.com

Americas (Sunnyvale, USA)
Infortrend Corporation
Tel:+1-408-988-5088
E-mail : sales.us@infortrend.com

US Central Office
Tel:+1-847-984-9077
E-mail : sales.us@infortrend.com

Europe (Basingstoke, UK)
Infortrend Europe Ltd.
Tel:+44-1256-305-220
E-mail : sales.eu@infortrend.com

Germany (Munich)
Infortrend Deutschland GmbH
Tel:+49(0)89/20 70 42-650
E-mail : sales.de@infortrend.com

China (Beijing)
Infortrend Technology, Ltd.
Tel:+86-10-63106168
E-mail : sales.cn@infortrend.com

Japan ((日本,東京)
Infortrend Japan, Inc.
Tel:+81-3-5730-6551
E-mail : sales.jp@infortrend.com