

Infortrend EonStor DS Корпуса расширения



Через SAS порты расширения к каждой системе хранения EonStor DS можно подключить надежные корпуса расширения с высокой плотностью упаковки и получить в результате систему с максимальным количеством 240 SAS или SATA дисков. Возможность такого ступенчатого наращивания вполне соответствует требованиям расширения хранилища в зависимости от применений и одновременно уменьшает ненужные авансовые расходы.

Технические характеристики

SAS диски 2,5"

	ESDS B12S-J2000-R	ESDS B12S-J2000-G
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный
Интерфейс хоста	Два (2) широких порта 6Gb/s SAS 4x на контроллер	
Интерфейс дисков	6Gb/s SAS	
Отсеки для дисков	12	
Соответствующие модели EonStor DS¹	ESDS B12F-R2840 ESDS B12S-R2240 ESDS B12E-R2140	ESDS B12F-G2840 ESDS B12S-G2240 ESDS B12E-G2140
Источники питания	Два избыточных 380W	Два избыточных 250W
Форм-фактор²	1U, 19" rackmount	
Поддержка и обслуживание³		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 по телефону, web и email	
Расширенные опции	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет)	
	Улучшенное обслуживание: круглосуточная поддержка по телефону, электронной почте и интернету + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: круглосуточная поддержка + диагностика на месте в течение 4-х часов (до 5 лет) Расширенное стандартное обслуживание (до 5 лет).	

Технические характеристики

SAS диски 2,5"

	ESDS B24S-J2000-R	ESDS B24S-J2000-S
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный
Интерфейс хоста	Два (2) широких порта 6Gb/s SAS 4x на контроллер	
Интерфейс дисков	6Gb/s SAS	
Отсеки для дисков	24	
Соответствующие модели EonStor DS¹	ESDS B24F-R2842 ESDS B24F-R2840 ESDS B24S-R2242 ESDS B24S-R2240 ESDS B24E-R2142	ESDS S12F-R2851 ESDS S12F-G2851 ESDS B24F-G2842 ESDS B24F-G2840 ESDS B24S-G2242 ESDS B24S-G2240 ESDS B24E-G2142
Источники питания	Два избыточных 530W	
Форм-фактор²	2U, 19" rackmount	
Поддержка и обслуживание³		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 по телефону, web и email	
Расширенные опции	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет)	
	Улучшенное обслуживание: круглосуточная поддержка по телефону, электронной почте и интернету + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: круглосуточная поддержка + диагностика на месте в течение 4-х часов (до 5 лет) Расширенное стандартное обслуживание (до 5 лет).	

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.
2. Точные размеры - на сайте Infortrend.
3. Все системы EonStor DS поставляются со стандартным обслуживанием.

Технические характеристики

SAS диски 3,5" 6Gb/s

	ESDS S16S-J2000-R	ESDS S16S-J2000-S	ESDS S12S-J2000-R	ESDS S12S-J2000-G
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный	Двойной избыточный	Одиночный
Интерфейс хоста	Два (2) широких порта 6Gb/s SAS 4x на контроллер			
Интерфейс дисков	6Gb/s SAS			
Отсеки для дисков	16	16	12	12
Соответствующие модели EonStor DS¹	ESDS S24F-R2851 ESDS S24F-R2840 ESDS S16F-R2852-6 ESDS S16F-R2851 ESDS S16F-R2842 ESDS S16F-R2840 ESDS S16S-R2240 ESDS S16S-R2240-4 ESDS S16E-G2152-6 ESDS S16E-R2251 ESDS S16E-R2240 ESDS S16E-R2142 ESDS S16S-R2250 ESDS B24F-R2842 ESDS B24F-R2840 ESDS B24S-R2242 ESDS B24S-R2240 ESDS B24E-R2142 ESDS B12F-R2840 ESDS B12S-R2240 ESDS B12E-R2140	ESDS S24F-G2851 ESDS S24F-G2840 ESDS S24S-G2240 ESDS S24S-G2240-4 ESDS S24E-G2142 ESDS S16F-G2852-6 ESDS S16F-G2851 ESDS S16F-G2842 ESDS S16F-G2840 ESDS S16S-G2240 ESDS S16S-G2240-4 ESDS S16E-G2152-6 ESDS S16E-G2251 ESDS S16E-G2240 ESDS S16E-G2142 ESDS S16S-G2250 ESDS B24F-G2842 ESDS B24F-G2840 ESDS B24S-G2242 ESDS B24S-G2240 ESDS B24E-G2142 ESDS B12F-G2840 ESDS B12S-G2240 ESDS B12E-G2140	ESDS S12F-R2851 ESDS S12F-R2840 ESDS S12S-R2240 ESDS S12S-R2240-4 ESDS S12E-R2251 ESDS S12E-R2140 ESDS B24F-R2842 ESDS B24F-R2840 ESDS B24S-R2242 ESDS B24S-R2240 ESDS B24E-R2142 ESDS B12F-R2840 ESDS B12S-R2240 ESDS B12E-R2140	ESDS S12F-G2851 ESDS S12F-G2840 ESDS S12S-G2240 ESDS S12S-G2240-4 ESDS S12E-G2251 ESDS S12E-G2140 ESDS B24F-G2842 ESDS B24F-G2840 ESDS B24S-G2242 ESDS B24S-G2240 ESDS B24E-G2142 ESDS B12F-G2840 ESDS B12S-G2240 ESDS B12E-G2140
Источники питания	Два избыточных 530W	Два избыточных 530W	Два избыточных 530W	Два избыточных 350W
Form Factor²	3U, 19" rackmount	3U, 19" rackmount	2U, 19" rackmount	2U, 19" rackmount

Технические характеристики

SAS диски 3,5" 6Gb/s

	ESDS S48S-J2000-R	ESDS S48S-J2000-G
Контроллер	Двойной избыточный	Одиночный
Интерфейс хоста	Два (2) широких порта 6Gb/s SAS 4x на контроллер	
Интерфейс дисков	6Gb/s SAS	
Отсеки для дисков	48	48
Соответствующие модели EonStor DS¹	ESDS S48F-R2842 ESDS S24F-R2851 ESDS S16F-R2852-6 ESDS S16F-R2851 ESDS S12F-R2851 ESDS S12E-R2251 ESDS S16E-2152-6 ESDS S16E-R2251 ESDS S16S-R2250	ESDS S48F-G2842 ESDS S24F-G2851 ESDS S16F-G2852-6 ESDS S16F-G2851 ESDS S12F-G2851 ESDS S12E-G2251 ESDS S16E-G2152-6 ESDS S16E-G2251 ESDS S16S-G2250
Источники питания	2+1 избыточных источника 530W	
Форм-фактор²	4U, 19" rackmount 445мм (Ш) x 175,9мм (В) x 873,5мм (Г)	
Поддержка и обслуживание³		
Стандартное обслуживание	3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка 8x5 по телефону, web и email	
Расширенные опции	Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) Улучшенное обслуживание: круглосуточная поддержка по телефону, электронной почте и интернету + диагностика на месте на следующий рабочий день (до 5 лет) Premium обслуживание: круглосуточная поддержка + диагностика на месте в течение 4-х часов (до 5 лет) Расширенное стандартное обслуживание (до 5 лет).	

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.
2. Точные размеры - на сайте Infortrend.
3. Все системы EonStor DS поставляются со стандартным обслуживанием.

© 2010 Infortrend Technology, Inc. Все права защищены.

Любая информация, приведенная здесь, не гарантируется и может быть изменена без предварительного уведомления.

Infortrend, SANWatch и EonPath являются зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc.

Логотип Infortrend является торговой маркой Infortrend Technology, Inc.

Все другие наименования, марки и услуги являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.



Asia Pacific (Taipei, Taiwan)
Infortrend Technology, Inc.

Tel: +886-2-2226-0126
E-mail: sales.ap@infortrend.com

Americas (San Jose, USA)
Infortrend Corporation

Tel: +1-408-988-5088
E-mail: sales.us@infortrend.com

US East Coast Office

Tel: +1-603-610-6398
E-mail: sales.us@infortrend.com

Europe (Basingstoke, UK)
Infortrend Europe Ltd.

Tel: +44-1256-707-700
E-mail: sales.eu@infortrend.com

Germany (Munich)
Infortrend Deutschland GmbH

Tel: +49(0)89/20 70 42-650
E-mail: sales.de@infortrend.com

China (Beijing)
Infortrend Technology, Ltd.

Tel: +86-10-63106168
E-mail: sales.cn@infortrend.com

Japan (日本, 东京)
Infortrend Japan, Inc.

Tel: +81-3-5730-6551
E-mail: sales.jp@infortrend.com